

EK-625U

WUXGA Large Class 1chip DLP Projector

EIKI
Eiki grows with you

프로페셔널한 레이저 프로젝터



EK-625U

7000lm

WUXGA (1920x1200)

주요특징

- 밝기 7000 lm
- 명암비 100,000:1(익스트림 Black on 모드)
- 디지털 입력단자 (HDBaseT, HDMI, DVI-D)
- 레이저 광원 기술력으로 20,000시간의 수명
- 360도 투사가 가능한 설치유연성과(상하 좌우) 세로모드 투사 가능
- 키스톤 & 종횡왜곡 보정 가능
키스톤 보정 범위 H: +/- 20°, V: +/- 20°, 코너키스톤
- 렌즈쉬프트 H: +/- 15%, V: +/- 50%
- Picture in Picture & Picture by Picture 모드 탑재
- 옵션렌즈 6종
- 유선 & 무선네트워크 모니터링 및 제어시스템

■ 세로모드투사 지원



■ 360도 설치 지원 가능



상세사양

모델명(EAN)	EK-625U (4571194679021)	
디스플레이 타입	0.67" 1chip DMD	
해상도	WUXGA (1920 x 1200)	
화면비	16:10	
밝기(ANSI)	7,000 lm	
명암비(with Extreme Black mode)	100,000:1	
프로젝션 광원	Laser (Blue) + Phosphor	
광원 수명	20,000 hours	
스크린 사이즈	렌즈에 따라 다음(아래 표를 참조)	
렌즈		
줌 & 포커스		
투사 거리 비율		
렌즈 쉬프트	V: +/- 50 %, H: +/- 15% (전동)	
키스톤 보정	V: +/- 20도, H: +/- 20도	
프로젝터 엘리베이션 보정	최대 5도	
스캐닝 주파수	H Sync: 15, 31 - 91.4 kHz, V sync: 24 - 30, 47 - 120 Hz	
도트 클럭	162 MHz	
컴퓨터 호환성	WUXGA (1920 x 1200) - VGA (640 x 480)	
비디오 호환성	1080 i/p, 720p, 576i/p, 480i/p	
입력단자	HDBaseT	RJ45 x 1
	HDMI	HDMI (version 1.4) x 1
	DVI	DVI-D x 1
	VGA	D-Sub 15 x 1
	LAN	RJ45 x 1
	Monitor Out	D-Sub 15 x 1, HDMI x 1
	Wi-Fi	USB Type A x 1
	Service	USB Type B x 1
	RS232C	D-sub 9 x 1
	Remote Control	3.5mm Mini Jack in x 1
팬 소음(에코/일반)	32 dB / 35 dB	
외형크기(W x H x D)	484 x 181 x 509 mm	
무게	21.6 kg	
정격 전압	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz	
소비 전력(에코/일반)	370 W / 765 W	
발열량	2608.7 BTU / hour	
기본 약세서리	AC 전원코드 x2 (U.S.A. & Euro), VGA 케이블 x1, 렌즈커버 x2, 리모컨(with AAA 건전지 x2), 퀵 스타트 가이드, 안전 가이드	

외형크기



리모컨



입력단자



- ① DVI-D ② VGA IN ③ VGA OUT ④ HDMI OUT ⑤ HDMI IN
- ⑥ 3D SYNC OUT ⑦ HDBaseT ⑧ LAN ⑨ RS-232C
- ⑩ REMOTE IN ⑪ USB Type A (무선 LAN)
- ⑫ Mini B (서비스)

키패드



옵션악세서리



AH-B34020

옵션렌즈

모델명 #	AH-A25010	AH-A22010A	AH-A22020	AH-A22030	AH-A21010	AH-A23010
이미지						
투사거리비율	0.36:1	0.75 - 0.95:1	0.95 - 1.22:1	1.22 - 1.53:1	1.52 - 2.92:1	2.90 - 5.50:1
투사거리	0.93 - 2.62 m	0.81 - 6.13 m	1.02 - 7.88 m	1.31 - 9.89 m	1.64 - 18.87 m	3.12 - 35.54 m
줌 배율	-	x 1.26	x 1.28	x 1.25	x 1.9	x 1.9
스크린 사이즈	120" - 350"	50" - 300"				
초점거리	9.49 - 9.55 mm	11.11 - 14.06 mm	14.03 - 17.96 mm	18.07 - 22.59 mm	22.56 - 42.87 mm	42.60 - 80.90 mm
F 값	2.4	2.30 - 2.53	2.30 - 2.57	2.00 - 2.32	2.30 - 3.39	2.30 - 2.47

